



KM-Serije sistema za detekciju gasa su dizajnirane za primenu na parking servisima gde koncentracije gasa mogu akumulirati. Serija je u skladu sa zahtevima standarda UNE23.300/84. KM260/1 je 1-zonska (može se nadograditi da bude 2) zonske jedinice, koristeći KM170 detektore. KM260/3 je 3-zonska (može se nadograditi da bude 5) zonskih kontrolnih jedinica, koristeći KM170 detektore.

- dizajniran prema normativima 23300/84
- upotrebljava CDM8001 i CDM8002 standardnu lozinku
- LGAI 154.909 i 96013132 stadardne sertifikacije
- lako savladiv za upravljanje
- mala potrošnja
- direktan prikaz izmerenih nivoa
- lak za instaliranje
- releji kvarova i alarmnih izlaza po oblastima
- od 1-5 oblasti
- 3-žilni sistem
- izmenljiv dizajn
- do 15 detektora po zoni
- vreme reagovanja 10 sekundi
- elegantan dizajn
- nadgledanje svih zonskih linija
- pristupačan na različitim jezicima

	KM260/1	KM260/3
zone/linije	1-2	3-5
napon +/- 10%	230 VAC @ 50 Hz	230 VAC @ 50 Hz
napajanje	95 Watt (maks.)	95 Watt (maks.)
napajanje zona	10-20 VDC/VAC	10-20 VDC/VAC
broj detektora po zoni	15	15
osetljivost	0-300 ppm	0-300 ppm
mere kabla	3 žilni 1.5mm ²	3 žilni 1.5mm ²
dužina kabla (max)	350m	350m
dimenzije (w x h x d)	275 x 335 x 130mm	470 x 335 x 130mm
težina	6 Kg	10.2 Kg